



DLK Maschinist	Truppführer DLK	Truppmann DLK	Korbbesatzung (PA Trupp)
	Fahrzeugeinweisung Bestimmen des Korbablageplatzes		
Abstützen der DLK.	Fahrzeugleiter entnehmen und in Stellung bringen	35 m B-Schlauch entnehmen und ausrollen Verteiler setzen	
Besetzen des Hauptbedienstandes Überwachen und Kontrolle aller Arbeiten an und mit der DLK	B-Schlauch ankuppeln Leiter unter das Fahrzeugheck schieben	Verbindungsschlauch (Korb – Leiterpark) und Wenderohr aus der Halterung entnehmen und beides auf das Podest legen	
Freigabe der Korbsteuerung wenn sich keiner mehr auf dem Podest und Leiterpark befindet	Besetzen des Korbs Nach Freigabe durch den Maschinisten Steuerung am Korbbedienstand übernehmen Korb zur vorgesehenen Ablage fahren	Wenderohr und Verbindungsschlauch vom Boden aus zur vorgesehenen Korbposition bringen	
	Wenderohr und Verbindungsschlauch montieren Kugelhahn für C-Abgang, Mannschutzdüsen sowie Niederschraubventil fürs Wenderohr schließen		Korb besetzen und Absperrhähne kontrollieren

Im Korb ist generell der Feuerwehrhaltegurt zu tragen und sich an den Festpunkten zu sichern.

Während des Einsatzes ist sicherzustellen, dass der Schlauch durch eine Einsatzkraft geführt wird.